



tesa Powerbond® Cinta Doble Cara OUTDOOR



Información Producto

BNR 55750, 55751, 55756, 55764

Descripción del producto

Diseñada para mantener objetos en su lugar, sin que se muevan. Prevista para exteriores: resiste al sol, lluvia y nieve. Resistente en la intemperie y a temperaturas desde +80°C a -10°C.

Características

- Ideal para exteriores
- Resistente a los rayos UV, al agua y a la climatología
- Para objetos planos con un espesor de hasta 10mm y en superficies lisas y firmes.
- Fija en azulejos, ladrillo, piedra, metal y la mayoría de plásticos

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|---------|
| • Material de soporte | acrílico | • Espesor total | 1140 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | • Fuerza de agarre de la cinta hasta | 10 KG/M |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--------------------------------------|----|-------------------------------|--|
| • Resistencia a productos químicos | no | • Se quita sin dejar residuos | no |
| • Resistencia al envejecimiento (UV) | si | • Superficies adecuadas | Baldosas, La mayoría de plásticos, Cristal, Metal, Acero |



tesa Powerbond® Cinta Doble Cara OUTDOOR

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.