

tesa® Masking Tape Ferretería 60187

Cinta de enmascarar diseñada para trabajos de pintura y decoración en general. Para usos en hogar, oficinas y bodegas. Tiene la capacidad de retirar la cinta sin dejar residuos y es resistente a residuos químicos.

Aplicaciones principales

- Desenrollado fácil
- Conformable a la superficie
- Resistente a la humedad
- Removible sin dejar residuos hasta 2 días
- Buen anclaje sobre papel, tabla yeso, metal, vidrio y plástico

Datos técnicos

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| • Material de soporte | Papel crepado |
| • Micraje | ± 120µ |
| • Adhesivo | Caucho natural |
| • Color | Creoso |
| • Elongación | ± 6% |
| • Fuerza de tensión | 60N / 25mm |
| • Temperatura | ± 10° C - 40° C |
| • Adhesión al metal | 5N /25mm |

Dimensiones

- | | |
|--------------|--------------------|
| • Metros | 25 |
| • Milímetros | 12, 18, 24, 36, 48 |

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.