

Información Producto

Cinta de papel UV

La cinta de papel tesa® 4435 UV es aplicable con todo tipo de pinturas. La combinación del material de soporte adaptable y la formulación especial del adhesivo permite una remoción fácil libre de residuos hasta 2 semanas después de la aplicación en exteriores. Esto permite realizar múltiples procesos de trabajo en una sola tarea de cobertura.

Aplicaciones principale

Esta cinta es apta para casi todos los trabajos de pintura exterior. Es apta para aplicaciones en exteriores en diversas superficies comunes.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Datos técnicos

• Material de soporte	papel crepado	• Elongación a la ruptura	12 %
• Espesor total	145 µm	• Resistencia a la rotura	38 N/cm
• Tipo de adhesivo	caucho natural	• Resistencia a UV	2 semanas

Adhesión sobre

- acero 2.8 N/cm

Propiedades

- Se puede cortar con la mano. ●●●
- Adecuado para superficies rugosas ●●●
- Buen anclaje de la pintura ●●●●
- Conformable ●●●

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ●●●● muy bueno ●●● bueno ●● medio ● bajo

Información adicional

La aplicación de una cinta adhesiva en superficies erosionadas puede originar residuos durante el desenmascarado. Por lo tanto, recomendamos enfáticamente hacer antes una aplicación de prueba.