

## Información Producto

### Cinta de papel UV

La cinta de papel tesa® 4435 UV es aplicable con todo tipo de pinturas. La combinación del material de soporte adaptable y la formulación especial del adhesivo permite una remoción fácil libre de residuos hasta 2 semanas después de la aplicación en exteriores. Esto permite realizar múltiples procesos de trabajo en una sola tarea de cobertura.

### Aplicaciones principale

Esta cinta es apta para casi todos los trabajos de pintura exterior. Es apta para aplicaciones en exteriores en diversas superficies comunes.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

#### Datos técnicos

• Material de soporte	papel crepado	• Elongación a la ruptura	12 %
• Espesor total	145 µm	• Resistencia a la rotura	38 N/cm
• Tipo de adhesivo	caucho natural	• Resistencia a UV	2 semanas

#### Adhesión sobre

- acero 2.8 N/cm

#### Propiedades

- Se puede cortar con la mano. ●●●
- Adecuado para superficies rugosas ●●●
- Buen anclaje de la pintura ●●●●
- Conformable ●●●

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ●●●● muy bueno ●●● bueno ●● medio ● bajo

#### Información adicional

La aplicación de una cinta adhesiva en superficies erosionadas puede originar residuos durante el desenmascarado. Por lo tanto, recomendamos enfáticamente hacer antes una aplicación de prueba.