



CÓDIGO: 26034 CLAVE: GEN-25P

# Generador eléctrico con motor a gasolina, 2,800W, Pretul

- Motor OHV (Over Head Valve) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el deposito de aceite
- Se recomienda aceite semi-sintético para motor de 4 tiempos Truper®. Brinda mejor desempeño y vida útil a su generador (no incluido)







Sensor de nivel bajo de aceite



MAP Sensor, compensador de altura



Protección desobrecarga



Arranque manual (cuerda retráctil)



Duración del tanque a trabajo continuo

### **Certificaciones y garantías**



#### **Especificaciones**



Potencia máxima al arranque / de operación 2.8 kW / 2.5 kW **ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR** Tensión / Frecuencia 120 - 240 V / 60 Hz Consumo máximo 21 A (10 A por fase) Número de fases 2 Nivel de ruido 65 dB @ 7 m **ESPECIFICACIONES DEL MOTOR Potencia** 6.5 HP Cilindrada del motor 195 cc Velocidad sin carga 3,750 rpm 15 L Capacidad del tanque **Arranque** Manual (cuerda retráctil) Duración del tanque a trabajo continuo 6 h = 15 L de combustible**Dimensiones (Base x Altura x Fondo)** 59 x 44 x 43 cm Ciclo de trabajo continuo a potencia normal 60 minutos de descanso por tanque consumido **Peso** 37 Kg **Empaque individual** Caja

# Incluye

1 Clavija para 120 V c.a.

1 Llave para bujía



## **Imagenes complementarias**

#### Panel de control GEN-25P



