

PM2000

Generador portátil

Modelo P0080900 UPC: 696471080322
(EPA/49 ST/CSA)

Características

- **Arranque retráctil POWERDIAL™** (Off/Run/Cold Start [Apagado/Funcionamiento/Arranque en frío]) que ofrece tres ajustes de funcionamiento en un dial fácil de usar.
- **Tanque de combustible de acero de gran capacidad** que proporciona durabilidad y hasta 14 horas de funcionamiento al 25 % de la carga.
- **Alimentado por motor OHV de 98 cc** que proporciona potencia constante para múltiples aplicaciones.
- **Bastidor ergonómico** para facilitar la portabilidad.
- **Desconexión por bajo nivel de aceite** que evita daños al motor.
- **Indicador de combustible** que permite que los usuarios realicen un seguimiento a los niveles de gasolina.
- **Tomacorrientes cubiertos** que proporcionan protección y evitan el ingreso de residuos.



Salida máxima de CA de vatios en el arranque 2000
Salida nominal de CA de vatios en funcionamiento 1400

Panel de control 49-State / CSA



PM2000

Especificaciones

Serie del producto	PM2000
Modelo (Configuración)	P0080900 (EPA/49 ST/CSA)
Salida máxima de CA de vatios en el arranque	2000
Salida nominal de CA de vatios en funcionamiento	1400
Voltaje de CA nominal	120 V CA
Frecuencia de CA nominal	60 Hz
Amperaje nominal de 120 V CA	11,7
Desplazamiento del motor	98 cc
Tipo de motor	OHV
RPM del motor	3600
Aceite recomendado	10W-30
Método de lubricación	Salpicadura
Ubicación de estrangulación	Integrado en POWERDIAL™
Cierre de combustible	En el tanque de combustible
Método de arranque	Arranque retráctil

Desconexión por bajo nivel de aceite	Nivel bajo
Neutro flotante	Si
Tipo de interruptor de arranque	POWERDIAL™
Ubicación del interruptor de arranque	En el panel de control
Capacidad del tanque de combustible gal (L)	2,25 (8,5)
Tiempo de funcionamiento a 25 % de carga nominal (horas)	14
Tiempo de funcionamiento a 50 % de carga nominal (horas)	10
Garantía - Residencial	Limitada de 3 años
Garantía - Comercial	90 días

Dimensiones y pesos

Longitud pulg. (mm)	19,7 (500)
Ancho pulg. (mm)	15,6 (395,5)
Altura pulg. (mm)	17 (431,3)
Longitud de la caja pulg. (mm)	20,7 (525)
Ancho de la caja pulg. (mm)	16,9 (430)
Altura de la caja pulg. (mm)	18,1 (460)
Peso de la unidad lb (kg)	62 (28,1)
Peso de envío lb (kg)	68 (30,8)

