

Hidrolavadora de Alta Presión: Agua Fría / Combustión KÄRCHER

1.107-418.0

Código de Fabricante

DATOS TECNICOS:

Tiempo de trabajo	1.5 horas diarias promedio
Presión de trabajo máximo (PSI)	3200 PSI
Caudal de Agua (Galones)	2.6 GPM
Caudal de Agua (Litros)	10 l/Min
Máxima temperatura de entrada.	40°C / 104 °F
Potencia motor HP	11.7
Motor	Karcher KXS 196cc
Tipo de aceite (Motor)	SAE 10W30
Tipo de aceite (Bomba)	SAE 15W40
Combustión	Gasolina (3 00 rpm)
Manguera de alta presión	25 pies
Capacidad del depósito de combustible	3.0 Litros
Peso incluido embalaje (lb)	78.3
Dimensiones	22,4x19,7x39,3
Fabricación	USA



MODELO: HDG 3200

CARACTERISTICAS Y APLICACIONES

- Hidrolavadora de alta presión (móvil) a Combustión para la limpieza en áreas en que no tiene acceso a conexión eléctrica con su gran potencia permite realizar trabajos que requieren grandes exigencias



- El diseño externo de la Hidrolavadora utiliza el principio de la carretilla, permite tener mejor movilidad gracias a sus ruedas de goma. Su diseño y tamaño le permiten al usuario tener una gran versatilidad en su Maniobrabilidad.



- La Hidrolavadora modelo G3200 de Karcher Cuenta con un motor KXS 196cc. Sinónimo de Durabilidad y esta característica se traslada a los Motores de la compañía diseñado para proporcionar Energía limpia y de inicio fácil. Además de su moto De alto rendimiento.




- Los marcos de precisión soldados y llantas hacen que estas lavadoras a presión fácil de maniobrar sobre todo tipo de terreno, sin embargo, son lo suficientemente compacto como para caber en el maletero de la mayoría de los autos.



- La bomba de levas axiales que ofrece 3200 PSI de Potencia de limpieza. Su asa se pliega para un Almacenamiento compacto que normalmente no se Encuentra en las lavadoras a presión de uso hogar Karcher utiliza materiales de alta calidad para Ofrecer mayor duración, como una cabeza de Latón y una varilla recubierta de zinc.



- Las cuatro boquillas de conexión rápida con código de colores proporcionan una amplia gama de ángulo de presión de 15 ° a 40 ° para utilizarla en diferentes aplicaciones.



Accesorios que incluye:



Pistola Alta presión
9.112-012.0



Manguera de alta presión
8.753-423.0



Kit de boquillas de 15° a 40°
9.104-016.00



Sujetador de boquilla
9.802-164.0



Bujía para recambio
8.751-020.0



Lanza de alta presión
9.112-533.0

Accesorios opcionales no incluyen:



Acoplamiento en rosca
9.154-023.0



Tapon de combustible
9.802-166.0



Manguera de ¼ alta presión
6.491-345.0



Boquilla espumante
8.756-997.0



Adaptador con rosca
9.154-023.0



Adaptador ¼ a 22 mm
9.802-173.0

Beneficios



Tecnología Alemana Ahorro de Energía Ahorro de Agua Ahorro de Tiempo Taller Certificado

Call Center Indupal

2231-2800

También puedes encontrarnos en Facebook como:

Kärcher El Salvador



OFICINA (503) 2510-3601
TALLER (503) 2510-3610



karcher@indupal.com



www.karcherelsalvador.com