



Einhell

CLASSIC

TC-AC 190/24/8

Compresor de aire

No.de artículo: 4020551

No.de identificación: 11016

EAN: 4006825618440

El TC-AC 190/24/8 es un compresor versátil que hace un buen trabajo con aire comprimido debido a sus medidas compactas y su presión de trabajo de 8 bar. La presión de trabajo regulada se puede ajustar de manera precisa con el reductor de presión, y se muestra en el manómetro. Mediante la conexión rápida, varias herramientas de aire comprimido pueden operarse rápidamente y sin herramientas. El tanque de 24 litros tiene suficientes reservas de aire. La bomba de lubricación de aceite ahorra la durabilidad del compresor. La seguridad del operador se proporciona de manera óptima debido a una válvula de retención y una válvula de seguridad. Cuenta con una garantía de 10 años contra la oxidación del tanque.

Características y beneficios

- La lubricación con aceite permite a una larga vida útil.
- El tanque de 24 L tiene suficientes reservas de aire.
- Se pueden configurar en aplicaciones de hasta 8 bar con el reductor de presión.
- Manómetro y acoplamiento de liberación rápida para presión regulada
- Ruedas de goma y mango para transporte fácil.
- Pie con amortiguador de goma para la reducción del ruido.
- 10 años de garantía contra la oxidación del tanque.
- Válvula de retención, válvula de seguridad.
- El tapón de drenaje permite un mantenimiento fácil de usar



Información técnica

- Conexión de red	127 V 60 Hz
- Max. potencia del motor (S2 S2 tiempo)	1100 W
- Velocidad del motor	3450 min ⁻¹
- Capacidad de succión	200 L/min
- Potencia de salida at 0 bar	115 L/min
- Potencia de salida at 4 bar	85 L/min
- Potencia de salida at 7 bar	65 L/min
- Max. presión operacional	8 bar
- Volúmen del tanque	24 L
- Número de cilindros	1 Pieza



Información logística

- Peso del producto	20.78 kg
- Peso bruto	22.68 kg
- Dimensiones del empaque individual	578 x 258 x 572 mm
- Piezas por caja de exportación	1 Pieza
- Peso bruto caja de exportación	22.68 kg
- Dimensiones caja de exportación	578 x 258 x 572 mm
- Cantidad por contenedor (20"/40"/40"HC)	360 720 0

