



Keep Working

ARC
I40M V2.0


SI6I40DV

SOLDADOR INVERSOR

PARA MMA / MMA PULSADO Y TIG LIFT ARC



MMA



MMA
PULSADO



TIG LIFT
ARC

A

140A
Potencia

X

45%
Ciclo de trabajo

V

110/220V
Voltaje



MMA PULSADO

Proceso MMA optimizado mediante pulsos de corriente controlados. De fácil aplicación ya que permite un mayor control sobre el arco eléctrico para lograr soldaduras más limpias y precisas, ideal para trabajar en materiales delgados.



ANTI STICK

Ayuda a despegar el electrodo en caso de que se le pegue con la pieza y protege el equipo para que no se dañe.



VOLTAGE REDUCTION DEVICE

Disminuye el voltaje del equipo cuando no se está utilizando, así se reduce el consumo de energía y se protege al operario.




DUAL VOLTAGE

Permite conectar el equipo a una fuente eléctrica de 110V o 220V



HOT START REGULABLE

Facilita el inicio del arco precalentando el electrodo



ARC FORCE REGULABLE

Mejora la estabilidad del arco y evita que el electrodo se pegue



PANTALLA LCD

Pantalla de Cristal Líquido modulado electrónicamente

PANEL DE CONTROL

Indicador de sobrecalentamiento

Indicador de ajuste del parámetro de corriente de salida

Indicador de ajuste de Hot Start. Facilita el inicio del arco precalentando el electrodo

Indicador de ajuste de Arc Force. Mejora la estabilidad del arco y evita que el electrodo se pegue



Indicador entrada de corriente 110/220V

Indicador de selección de proceso MMA pulsado/MMA /TIG

Indicador de diámetro de electrodo

Indicador de estado de VRD. Reduce el voltaje en vacío OCV, minimizando el riesgo eléctrico

Indicador de ajuste de frecuencia de pulso

DATOS TÉCNICOS

Corriente de entrada 110V / 220V - 1ph (+/-10%)

Frecuencia 50/60 Hz

Voltaje en vacío 65V

Rango de regulación 110 / 220V 20-110A / 20-140A

Consumo eléc. a 110 / 220V 32A / 23A

Aislamiento / IP I.CL.H / 21S

Tipos de electrodo E6011, E6013, E7018, Inox, SS, Ni.

Estandares NXM-J-038-1-A-CE-2016/EN60974

INCLUYE



Conjunto pinza de masa



Conjunto porta electrodos

DÍAMETRO DEL ELECTRODO

Recomendado:

3/32"
2.3mm
100%

1/8"
3.2mm
60%

Máximo:

5/32"
4.0mm
45%



XS
TAMAÑO

2.4 kg
PESO

Equipos de soldadura portables y de bajo peso.

MEDIDAS PRODUCTO

LARGO	25.0 cm
ANCHO	9.7 cm
ALTO	15.0 cm

MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL



LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
29.0 cm	180 cm	17.0 cm	3.2 Kg

MEDIDAS MASTERBOX x 4Und



LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
38.0 cm	30.5 cm	37.5 cm	12.8 Kg

KEEP WORKING

