

# tesa® Professional 4253

## Cinta aislante



### Información Producto

#### Cinta Aislante de PVC

tesaflex® 4252 es una cinta de PVC estándar con una alta flexibilidad y apropiada para el aislamiento eléctrico. Contiene una capa de adhesivo de caucho modificado que proporciona una buena adhesión y una resistencia al envejecimiento en la mayoría de sus aplicaciones.

#### Main Application

tesaflex® 4252 es adecuada para la mayoría de aplicaciones de aislamiento eléctrico como la unión de cables. La amplia gama de colores de tesaflex® 4252 le proporciona utilidad también para aplicaciones de codificación de colores, o bien simplemente decorativas.

#### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

##### Technical Data

• Material de soporte	PVC blando	• Elongación a la ruptura	180 %
• Espesor total	120 µm	• Resistencia a la rotura	20 N/cm
• Tipo de adhesivo	caucho natural		

##### Adhesión sobre

• acero	2.8 N/cm
---------	----------

##### Propiedades

• Certificado acorde a	ninguno
------------------------	---------

#### Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.