



tesamoll® Doble Rollo aislante

Información Producto

BNR 5418

Descripción del producto

El doble rollo aislante de tesamoll® es un burlete para frenar corrientes. Sella brechas entre puertas y suelos de hasta 22 mm.

Características

- Lámina flexible no adhesiva de PVC de alta densidad y recubrimiento de poliéster
- Para desajustes de hasta 22 mm
- No adhesivo

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|--------------------|---------|----------------------|-------|
| • Tipo de adhesivo | ninguno | • Para desajustes de | 22 mm |
|--------------------|---------|----------------------|-------|

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------|----|
| • Material | Poliéster, PE (polietileno), LDPE (polietileno baja densidad) | • Se quita sin dejar residuos | si |
| • Resistencia a productos químicos | no | • Sin disolventes | si |
| • Reutilizable | si | | |

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.