



Imagen ilustrativa.

## Teca Woodpecker® Deck

FLL R3 19 x 90 x 600/1200/1800 BC

|                     |   |         |      |       |      |       |            |
|---------------------|---|---------|------|-------|------|-------|------------|
| <b>MATERIAL</b>     | Teca (Tectona grandis)  |         |      |       |      |       |            |
| <b>PRODUCTO</b>     | Deck (piso exterior)  |         |      |       |      |       |            |
| <b>HUMEDAD</b>      | 10-12%  |         |      |       |      |       |            |
| <b>DENSIDAD</b>     | 0,58g/cm <sup>2</sup>   |         |      |       |      |       |            |
| <b>PESO</b>         | 650kg/m <sup>3</sup>  |         |      |       |      |       |            |
| <b>ACABADO</b>      | No tiene  |         |      |       |      |       |            |
| <b>GRADO</b>        | BC  |         |      |       |      |       |            |
| <b>CONSTRUCCIÓN</b> | FLL (pieza sólida)  |         |      |       |      |       |            |
| <b>MEDIDAS</b>      | <table border="0"> <tr> <td>Espesor</td> <td>19mm</td> </tr> <tr> <td>Ancho</td> <td>90mm</td> </tr> <tr> <td>Largo</td> <td>600/1800mm</td> </tr> </table> | Espesor | 19mm | Ancho | 90mm | Largo | 600/1800mm |
| Espesor             | 19mm  |         |      |       |      |       |            |
| Ancho               | 90mm  |         |      |       |      |       |            |
| Largo               | 600/1800mm  |         |      |       |      |       |            |
| <b>COLOR</b>        | Al ser un material natural, la madera mostrará variaciones en vetas, nudos y mix albura/duramen.  |         |      |       |      |       |            |

### BENEFICIOS

La teca es excepcionalmente duradera. Por su presencia de silica y aceite, resiste naturalmente la pudrición y las plagas. Su excelente estabilidad garantiza que no se deforme en ninguna de sus posibles aplicaciones, tanto en interior como exterior. Su color miel intenso es marca inconfundible de calidad y estilo. Y su textura suave permite una fácil manipulación. De bajo mantenimiento y gran durabilidad, la teca es la opción premium y sostenible para aplicaciones exigentes de alta calidad.

### APLICACIÓN

Decks para patios, terrazas, áreas de piscina, pasarelas, caminos exteriores en espacios comerciales y residenciales.

### ALMACENAJE

Al ser un producto seco al horno, es conveniente aclimatarlo en la zona donde se va a instalar por 15 días.

### INSTALACIÓN

Una buena instalación garantiza que el producto siempre pueda secarse luego de humedecerse. Si tiene dudas sobre como instalarlo y lograr la mayor durabilidad del producto consulte a un instalador profesional.

### MANTENIMIENTO

Agua y jabón neutro para limpiar, aceite para madera a base de agua para mantener. Si le gusta la madera color gris sólo límpiela y no aplique acabado. En caso de aplicar acabado consultar con un profesional.

### GARANTÍA

30 días por defectos de fabricación.

### SOSTENIBILIDAD

Nuestra empresa está certificada por el FSC®. La certificación FSC® garantiza que nuestros productos provienen de bosques gestionados de manera responsable, cumpliendo con rigurosos estándares ambientales, sociales y económicos. Al elegir productos con certificación FSC®, apoya la conservación de ecosistemas forestales, el respeto por los derechos de las comunidades locales y el uso sostenible de los recursos naturales.

