



tesa® Percha impermeable, acabado en acero inoxidable, autoadhesiva

Información Producto

BNR 40305

Descripción del producto

No hay que taladrar para montar en pared con seguridad la percha de toallas impermeable tesa® Moon autoadhesiva. Superficies sin daños. Retirada fácil en cualquier momento sin dejar rastro. Se puede volver a usar en otro lugar con un adaptador BK20 nuevo. La apariencia de acero inoxidable realza su diseño redondeado.

Características

- Percha impermeable, con tecnología tesa® POWER.KIT (solución de montaje adhesiva todo en uno)
- Apariencia de acero inoxidable, revestimiento antihuellas, estilo redondeado, placa de pared circular
- Fijación fiable, inoxidable (garantizado)
- Eficaz sobre azulejos, metal, piedra natural, mármol, hormigón, madera, vidrio y numerosos tipos de plástico.
- No apto para papel pintado, estuco u otras superficies con revestimientos antiadherentes
- Puede desmontarse sin dejar marcas y volver a utilizarse con un adaptador BK20
- Sin necesidad de taladrar, montaje fácil
- Dimensiones del producto: 50 x 65 x 35 mm

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------|---------|
| • Tipo de adhesivo | Silane modified polymer | • Forma de gancho | Redondo |
|--------------------|-------------------------|-------------------|---------|

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------------------|-------|-------------------------------|----|
| • Material | Metal | • Reutilizable | si |
| • Resistencia a productos químicos | no | • Se quita sin dejar residuos | si |
| • Resistencia a UV | si | • Sin disolventes | si |



tesa® Percha impermeable, acabado en acero inoxidable, autoadhesiva

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.