



es más que seguridad.

FICHA TÉCNICA

PLACA SEÑALÉTICA SLIM C/ SELECTOR DE MODO SIEMPRE ENCENDIDO 31197 / 31198 / 31067/33716

PRESENTACIÓN



Las señaléticas cumplen con la función de indicar las rutas de escape/salida, así pues son adecuadas para centro comerciales, bodegas, galpones, industrias y muchas otras aplicaciones. Las señaléticas Slim poseen selector de modo emergencia o siempre encendido.

Ofrecemos diferentes pictogramas/adhesivos para que el cliente utilice según su necesidad.

INFORMACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso máximo	30 Lúmenes
Cantidad de LEDs	5 LEDs
LED Indicativo de operación	Sí
Batería	Níquel-Cádmio 3,6 V 300 mAh
Vida útil de la batería	500 recargas
Tiempo de carga	24 horas
Alimentación	Bivolt automático 110 hasta 240 V (50/60 Hz)
Consumo de energía	7 W (110 V) / 35.2 W (240 V)
Potencia de los LEDs	0,35 W
Autonomía	3 horas
Temperatura de operación	0 hasta 50°C
Temperatura de color del LED	6.000 K - 7.000 K (Blanco frío)
Grado de protección	IP20
Peso	260 g
Dimensiones	240x183x21 mm
Material	Plastico ABS
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año
Normativas aplicadas	CE (EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60598-2-22:2014, EN 60598-1:2015, EN 62031:2008+A2:2015, EN 62471:2008, EN 62493:2015)

OPCIONES DE PICTOGRAMAS



31197 (Dupla face) e 31198 (Face única) - Pictograma de SALIDA con cartel de sticker



31067 (Dupla face) - Pictograma de RUTA DE ESCAPE con cartel de sticker



33716 (Face Única) – Salida serigrafada en color verde con fondo transparente y LEDs en color verde