



es más que seguridad.

# FICHA TÉCNICA

## ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

50 LÚMENES - 24699

### PRESENTACIÓN



La luminaria 50 lúmenes ofrece tecnología en LED SMD de alto brillo, durabilidad y gran iluminación. Con un tamaño compacto, es fácilmente transportada y conectada en diferentes tipos de toma corriente por tener un enchufe retráctil.

Es un producto discreto, recomendado para residencias, oficinas, hoteles, entre muchos otros.

Reemplaza el uso de las velas y lámparas de mesa; evitando el riesgo de incendios y encendiendo automáticamente en caso de apagón.

### INFORMACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso máximo	50 Lúmenes
Cantidad de LEDs	11 LEDs
LED indicativo de operación	Sí
Batería	Níquel-Cádmio 3,6 V 600 mAh
Vida útil de la batería	500 recargas
Fuente de alimentación	Bivolt automático (110 V hasta 240 V; 50 / 60 Hz)
Consumo de energía	4 W (110 V)/13,2 W (240 V) - 50 Hz 6,2 W (110 V)/ 18,52 W (240 V) - 60 Hz
Autonomía en flujo luminoso máximo	3 horas
Temperatura de operación	0 a 50°C
Ámbito de alcance	15 m <sup>2</sup>
Temperatura de color del LED	6.000 K - 7.000 K (Blanco frío)
Grado de protección	IP20
Peso	120 g
Dimensiones	64x39x86 mm
Material	Plástico ABS
Enchufe retráctil	Sí
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año
Normativas aplicadas	CE (EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60598-2-22:2014, EN 60598-1:2015, EN 62031:2008+A2:2015, EN 62471:2008, EN 62493:2015)